

Stropní bodové svítidlo

5905339293107




MO  
DE  
RN  
design

DE  
SI  
GN  
unique



Ø70



Kanlux CHIRO GU10 je něco zcela nového v kategorii dekorativního osvětlení. Je to svítidlo typu SPOT, které lze namontovat do podhledu stejně jako běžné očko. Jedinečný design a montáž tohoto svítidla jsou jeho největší přednosti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Povinnost používání samostínících lamp:** ano

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Montážní otvor [mm]:** Ø70

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Zdroj světla:** PAR16

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-1,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 340

**Regulace úhlu svítidla:** v jedné ose

**Regulace úhlu svítidla [°]:** 90

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Počet kusů ve vrstvě na paletě:** 160

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 220

**Gramáž [g]:** 317.5

**Délka jednotkového balení [cm]:** 10

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 15

**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.35

**Šířka kartonu [cm]:** 21

Stropní bodové svítidlo



**Výška kartonu [cm]:** 32.5

**Délka kartonu [cm]:** 44.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.030371