


29322 KP-DB-I-MF-418

Kovový rozvaděč

5905339293220



Kovové rozvaděče KP-DB s lištami DIN pro instalaci modulárních přístrojů jsou vyráběny v továrně Kanlux. Jsou určeny pro veřejné a kancelářské budovy. Jejich rozsah umožňuje provádění instalací také v oblastech, jako jsou rozsáhlé domácí instalace.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 467

Šířka [mm]: 115

Výška [mm]: 711

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál: ocel

Počet modulů: 4x18P

Stupeň krytí IP: 30

Počet řádků: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 7530

Gramáž [g]: 8040

Délka jednotkového balení [cm]: 75

Šířka jednotkového balení [cm]: 53

Výška jednotkového balení [cm]: 12

Hmotnost kartonu [kg]: 8.04

Šířka kartonu [cm]: 53

Výška kartonu [cm]: 12

Délka kartonu [cm]: 75

Objem kartonu [m³]: 0.0477