


32586 KMB6-C20/2

Jistič, 2P

5905339325860



Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na liště TH35

Norm: PN-EN 60898-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitý proud [A]: 20

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 2

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Stupeň krytí IP: 20

Počet pólů: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 6

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 188

Gramáž [g]: 203.33

Délka jednotkového balení [cm]: 4

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 12.1998

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.021938