32823 OS 40W-840-MPRM-W-P3

Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339328236

OS MPRM W P3



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Délka [mm]: 1195
Šířka [mm]: 295
Výška [mm]: 34
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 40
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok svítidla [lm] : 4500
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤3
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: X90/Y95
Světelná účinnost [lm/W]: 113
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: mikropryzmatyczny typu M
Materiál korpusu: kov
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

32823 OS 40W-840-MPRM-W-P3

Kancelářské vestavné LED svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g] : 4090
Gramáž [g] : 4520
Délka jednotkového balení [cm] : 123
Šířka jednotkového balení [cm] : 61.5
Výška jednotkového balení [cm] : 5.5
Hmotnost kartonu [kg] : 4.52
Šířka kartonu [cm] : 61.5
Výška kartonu [cm] : 5.5
Délka kartonu [cm] : 123
Objem kartonu [m³] : 0.041605

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce