



Přisazené svítidlo

5905339336798



Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnnostropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, předsíni nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zdroje. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm. Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo IQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Délka [mm]:** 240

**Šířka [mm]:** 240

**Výška [mm]:** 125

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 4 x max 35

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Zdroj světla:** PAR16

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 335

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 315

**Stupeň krytí IP:** 20

Přisazené svítidlo

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1406

Gramáž [g]: 1737.5

Délka jednotkového balení [cm]: 28.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 28

Výška jednotkového balení [cm]: 14.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.95

Šířka kartonu [cm]: 31

Výška kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.056699

### DALŠÍ INFORMACE:

- Maximální výška světelného zdroje 55mm