


Nouzové LED svítidlo

5902052529179



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitém ve svítidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon (LED) [W]:** 2

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 246

**Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení):** 246

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 5000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 10÷35

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametry):** 6.4V

**Provozní režimy:** nouzovo-síťový

**Použití:** osvětlení únikové cesty

**Doba práce v nouzi [h]:** 3

**Standardní test:** ano

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 240

**Délka jednotkového balení [cm]:** 13.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4

**Výška jednotkového balení [cm]:** 13.5

**Šířka kartonu [cm]:** 15

**Výška kartonu [cm]:** 29

**Délka kartonu [cm]:** 21

Nouzové LED svítidlo

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.009135

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**33831** ZEST PODT OR00 W

