


Nouzové LED svítidlo

5902052541010



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Výška [mm]: 66.5

Průměr [mm]: 170

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 245

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 245

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametry): 6.4V

Provozní režimy: nouzovo-síťový

Použití: anti-panické osvětlení

Doba práce v nouzi [h]: 3

Automatický test: ano

Materiál korpusu: plast

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT