

33843 ONTEC S C2105MATW

Nouzové LED svítidlo

5902052529698



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 6,8

Jmenovitý výkon (LED) [W]: 4.8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Provozní režimy: nouzovo-síťový

Použití: osvětlení únikové cesty

Doba práce v nouzi [h]: 1

Automatický test: ano

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Nouzové LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W