


33851 ONTEC R M2 302 M ATW

Nouzové LED svítidlo

5902052529124



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitém ve svítidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 7.2

Jmenovitý výkon (LED) [W]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 288

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 288

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 10÷35

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametry): 6,4V 1,5Ah

Provozní režimy: nouzovo-síťový

Použití: anti-panické osvětlení

Doba práce v nouzi [h]: 3

Automatický test: ano

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Nouzové LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

33831 ZEST PODT OR00 W

