

iQ-LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor

5905339338853



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hloubka [mm]: 56

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

iQ-LED

Kanlux

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor



Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 25000

Úhel svícení [°] : 100

Světelná účinnost [lm/W] : 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : $-30 \div 50$

Materiál korpusu : kov

Typ čidla : PIR

Typ přípojky : volné konce kabelů

Typ vodiče : H05RN-F

Délka vodiče [m] : 0.3

Průřez kabelu [mm²] : 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 10-7

Doba nahřívání lampy [s] : ≤ 1

Doba zapálení lampy [s] : $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°] : 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 10-2000

Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180

Stupeň krytí IP : 44

Dosah čidla [m] : max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka : kus

Způsob balení : 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení : 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 356

Gramáž [g] : 446

Hmotnost kusu brutto [g] : 432

Délka jednotkového balení [cm] : 14

Šířka jednotkového balení [cm] : 6

Výška jednotkového balení [cm] : 17

Hmotnost kartonu [kg] : 8.92

Šířka kartonu [cm] : 30

Výška kartonu [cm] : 19

Délka kartonu [cm] : 62


Objem kartonu [m³] : 0.03534

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE

LED reflektor


DALŠÍ INFORMACE:

-
-



KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33885) IQ-LED FL-10W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadně, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)