


36419 DB118S 1X18P/SMD-P

Rozvaděč série DB

5905339364197



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Rozvaděče série DB splňující požadavek tepelné odolnosti do 650°C lze použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně pevné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkokartony, dřevěné desky apod.), na tzv. „prázdné stěny“ nebo na technické stoupačky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 362

Šířka [mm]: 95

Výška [mm]: 220

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: 18P

Teplotní odolnost [°C]: 650

Stupeň IK: 06

Stupeň krytí IP: 40

Počet řádků: 1

Ilość zacisków N/PE: 8+8+4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 924

Gramáž [g]: 1180

Délka jednotkového balení [cm]: 37

Šířka jednotkového balení [cm]: 22.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.8

Šířka kartonu [cm]: 39

36419 DB118S 1X18P/SMD-P

Rozvaděč série DB

Výška kartonu [cm]: 47.5

Délka kartonu [cm]: 53.5

Objem kartonu [m³]: 0.099109