


36422 DB312F 3X12P/FMD-P

Rozvaděč série DB

5905339364227



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Rozvaděče série DB splňující požadavek tepelné odolnosti do 650°C lze použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně pevné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkokarton, dřevěné desky apod.), na tzv. „prázdné stěny“ nebo na technické stoupačky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 293

Šířka [mm]: 65

Výška [mm]: 455

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: 3x12P

Teplotní odolnost [°C]: 650

Stupeň IK: 06

Stupeň krytí IP: 40

Počet řádků: 3

Ilość zacisków N/PE: (8+6+4)x2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1798

Gramáž [g]: 2260

Délka jednotkového balení [cm]: 51

Šířka jednotkového balení [cm]: 35

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 11.3

Šířka kartonu [cm]: 36.5

36422 DB312F 3X12P/FMD-P

Rozvaděč série DB

Výška kartonu [cm]: 53
Délka kartonu [cm]: 58
Objem kartonu [m³]: 0.112201