


## 36423 DB312S 3X12P/SMD-P

Rozvaděč série DB

5905339364234



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Rozvaděče série DB splňující požadavek tepelné odolnosti do 650°C lze použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně pevné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkokartony, dřevěné desky apod.), na tzv. „prázdné stěny“ nebo na technické stoupačky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Barva dveří:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Norma:** PN-EN 62208

**Délka [mm]:** 307

**Šířka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 470

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 63

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Počet modulů:** 3x12P

**Teplotní odolnost [°C]:** 650

**Stupeň IK:** 06

**Stupeň krytí IP:** 40

**Počet řádků:** 3

**Ilość zacisków N/PE:** (8+6+4)x2

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1832

**Gramáž [g]:** 2260

**Délka jednotkového balení [cm]:** 47.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 31

**Výška jednotkového balení [cm]:** 11

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.3

**Šířka kartonu [cm]:** 33

## 36423 DB312S 3X12P/SMD-P

---

Rozvaděč série DB

Výška kartonu [cm]: 49.5

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.096377