

Solární LED svítidlo

5905339366054

IP  
54

EA  
SY  
instal  
lation



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítlidlo Kanlux FL SOLNAR je reflektor napájený sluneční energií. Výkon reflektoru je 8 W a jeho světelná účinnost je 100lm/W (když je svítidlo plně nabitě). IP54 umožňuje bez obav instalovat reflektor do zvýšené prašnosti a vlhkosti a také do míst, která nejsou zastřešená. Nastavitelný adaptér umožňuje namontovat svítidlo a solární panel samostatně. Reflektor je vybaven senzorem pohybu.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Včetně baterií:** ano

**Délka [mm]:** 178

**Šířka [mm]:** 140

**Výška [mm]:** 290

**Napájení bateriemi:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 3,7 DC

**Maximální výkon [W]:** max 8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 800

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** max 100

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Akumulátor (typ):** 18650

**Akumulátor (parametry):** Li-Ion 2000mA


**Materiál korpusu:** PC

**Typ čidla:** PIR

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-1

## 36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Solární LED svítidlo



**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 15-1000

**Stupeň krytí IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 10

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 744

**Gramáž [g]:** 937.5

**Délka jednotkového balení [cm]:** 13

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 19

**Výška jednotkového balení [cm]:** 16.9

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.5

**Šířka kartonu [cm]:** 28

**Výška kartonu [cm]:** 36.5

**Délka kartonu [cm]:** 40

**Objem kartonu [m³]:** 0.04088

### DALŠÍ INFORMACE:

- Svítlidlo je dodáváno včetně 2m prodlužovacího kabelu, který umožňuje instalaci fotovoltaického panelu v určité vzdálenosti od svítidla.

	15lx - 1000lx	
	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s