


36662 AKVO IP44 20W-NW-W

Nástěnno-stropní LED svítidlo

5905339366627



Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2300

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: 15000

Světelná účinnost [lm/W]: 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+30

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 700

Nástěnno-stropní LED svítidlo



Gramáž [g]: 922

Délka jednotkového balení [cm]: 81.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.22

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 83

Objem kartonu [m³]: 0.05644