


Lineární LED svítidlo

5905339371300



HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux. Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.


### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** na liště  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Směr svícení svítidla:** dolů  
**Délka [mm]:** 290  
**Šířka [mm]:** 43  
**Výška [mm]:** 89  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 14  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 1500  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3500  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 50000  
**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$   
**Úhel svícení [°]:** X60/Y60  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 107  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Typ difuzoru:** rastr

### Lineární LED svítidlo



**Materiál korpusu:** ocel, plast

**Stupeň krytí IP:** 20

**UGR:** <17

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 480

**Gramáž [g]:** 700

**Hmotnost kartonu [kg]:** 0.7

KANLUX S.A. (kat 37130) HR-SH-WN-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa KANLUX S.A. (kat 37130) HR-SH-WN-B-RM  
Lampy: 1 x HR-SH-WN-B

