


37284 KMCCB-RT-250A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339372840



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 250

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládní: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu}: 36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}: 27kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1718

Gramáž [g]: 1773.33

Hmotnost kusu brutto [g]: 1788

Délka jednotkového balení [cm]: 17.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 12

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 21.27996

Šířka kartonu [cm]: 36.5

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 37

Objem kartonu [m³]: 0.032412