


Pohybové čidlo MW

5905339373601



Mikrovlnné pohybové čidlo s moderním designem vypadá skvěle v jakékoli aplikaci. Dostupné ve dvou barvách, povrchová montáž.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 90

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 27

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-12

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8

Detekční úhel čidla [°]: 360

Maximální doba činnosti [min]: 12

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 106

Gramáž [g]: 144

Délka jednotkového balení [cm]: 9.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Pohybové čidlo MW

Výška jednotkového balení [cm]: 10

Hmotnost kartonu [kg]: 7.2

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.0264