

37379 ZONA JQ-37-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339373793



Kanlux ZONA JQ-37 je senzor pohybu, jehož maximální dosah detekce je 10 metrů. Můžeme upravit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje. Je k dispozici v bílé a černé barvě.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Výška [mm]: 55

Průměr [mm]: 115

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 15-7

Detekční úhel čidla [°]: H360/V120

Maximální doba činnosti [min]: 7

Minimální doba činnosti [s]: 15

Maximální výkon [VA]: 1200

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 8,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus


Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 156

Pohybové čidlo PIR



Gramáž [g] : 226.2

Hmotnost kusu brutto [g] : 208

Délka jednotkového balení [cm] : 12.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 7

Výška jednotkového balení [cm] : 12.5

Hmotnost kartonu [kg] : 11.31

Šířka kartonu [cm] : 39

Výška kartonu [cm] : 28

Délka kartonu [cm] : 65

Objem kartonu [m³] : 0.07098

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 10 m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 15 s. do 7 min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje