

38053 ALD-MS5D-NW-RST-W-NT

Lineární LED svítidlo

5905339380531



DALI
system



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Směr svícení svítidla: dolů

Délka [mm]: 1140

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Vysvětlení použitých značek a symbolů: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2628

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 730

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X60/Y60

Světelná účinnost [lm/W]: 146

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ difuzoru: rastr

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

38053 ALD-MS5D-NW-RST-W-NT

Lineární LED svítidlo



Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2042

Gramáž [g] : 2370

Hmotnost kusu brutto [g] : 2370

Délka jednotkového balení [cm] : 136

Šířka jednotkového balení [cm] : 11

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 2.37

Šířka kartonu [cm] : 11

Výška kartonu [cm] : 7

Délka kartonu [cm] : 136

Objem kartonu [m³] : 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38053 ALD-MS5D-NW-RST-W-NT

Lineární LED svítidlo



PŘÍSLUŠENSTVÍ

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		