

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Stropní LED svítidlo

5905339391100



**1800K
SUPER
WARM**



Kanlux SOLN LED CCT DIM jsou elegantní stropní svítidla, která spojují funkčnost s dekorativním charakterem. Díky možnosti regulace barvy světla (2700K, 4000K, 6500K) a funkci stmívání lze osvětlení snadno přizpůsobit náladě a aktuálním potřebám. Se světelným tokem až 1460 lm zajišťují svítidla komfortní osvětlení jak v ložnicích, tak v obývacích pokojích. Dalším přínosem je režim Night Light, který poskytuje jemné noční světlo s barvou 3000K, a také režim Sunset Light, jenž vnáší do interiéru měkké, teplé světlo inspirované západem slunce. Tato funkce napomáhá uvolnění po náročném dni a vytváří atmosféru vhodnou k odpočinku, relaxaci či večerní četbě. Svítidlo má průměr 380 mm a je dostupné v decentních barevných provedeních (bílá, černá, zlatá), díky čemuž se SOLN LED stává praktickým a stylovým zdrojem světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá/zlatá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: dálkové ovládání na IR

Výška [mm]: 75

Průměr [mm]: 380

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 25

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: kov

Zdroj světla: LED


Typ diody: LED SMD

Funkce nočního světla: 13W / 460lm / 2700K

Světelný tok [lm]: max 1460 (4000K)

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Stropní LED svítidlo



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 2700-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 90

Životnost [h] : 20000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 20000

Úhel svícení [°] : 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : 5÷25

Typ přípojky : šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] : 1,5

Stupeň krytí IP : 20

Kształt : kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka : kus

Způsob balení : 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení : 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 864

Gramáž [g] : 1252

Délka jednotkového balení [cm] : 42

Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5

Výška jednotkového balení [cm] : 42

Hmotnost kartonu [kg] : 12.52

Šířka kartonu [cm] : 45

Výška kartonu [cm] : 45

Délka kartonu [cm] : 85

Objem kartonu [m³] : 0.172125

39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Stropní LED svítidlo

