

LED pouliční svítidlo

5905339392725



Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: pouliční sloup

Místo použití: vně

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9023

Délka [mm]: 535

Šířka [mm]: 210

Výška [mm]: 108

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3270

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

LED pouliční svítidlo



Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 70

Životnost [h]: 100000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X150/Y125

Světelná účinnost [lm/W]: 164

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.4

Průřez kabelu [mm²]: 0,75-2,5

Přepětové zabezpečení: 10kV

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 66

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 3080

Gramáž [g]: 3630

Hmotnost kusu brutto [g] : 3630

Délka jednotkového balení [cm]: 58

Šířka jednotkového balení [cm]: 28

Výška jednotkového balení [cm]: 15.5


Hmotnost kartonu [kg]: 3.63

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 15.5

Délka kartonu [cm]: 58

Objem kartonu [m³]: 0.025172



39272 PRO-S S 20W NW

LED pouliční svítidlo

KANLUX S.A. (kat 39272) PRO-S S 20W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39272) PRO-S S 20W NW
Lampy: 1 x PRO-S S 20W NW

