


39373 KMB10-C13/3

Jistič, 3P

5905339393739



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC

Jmenovitý proud [A]: 13

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 3

Jmenovitý zkratový proud [A]: 10000

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 500

Počet pólů: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 4

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 312

Gramáž [g]: 337.25

Hmotnost kusu brutto [g] : 312

Délka jednotkového balení [cm]: 5.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.2

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.49

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02185

39373 KMB10-C13/3

Jistič, 3P