


Pohybové čidlo PIR

5905339004635



Kanlux ZONA JQ-37 je senzor pohybu, jehož maximální dosah detekce je 10 metrů. Můžeme upravit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje. Je k dispozici v bílé a černé barvě.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Výška [mm]:** 55

**Průměr [mm]:** 115

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 15-7

**Detekční úhel čidla [°]:** H360/V120

**Maximální doba činnosti [min]:** 7

**Minimální doba činnosti [s]:** 15

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 10

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 142

**Gramáž [g]:** 210

**Délka jednotkového balení [cm]:** 11.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6

**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.5

**Šířka kartonu [cm]:** 33

### Pohybové čidlo PIR



**Výška kartonu [cm]:** 25.5

**Délka kartonu [cm]:** 60

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.05049

#### **DALŠÍ INFORMACE:**

- maximální dosah čidla je 10m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje