


Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339070159



Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchý design, vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP54). Další předností tohoto svítidla je odolnost proti UV záření.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 105

Průměr [mm]: 244

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

Gramáž [g]: 783.33

Délka jednotkového balení [cm]: 28

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 28

Hmotnost kartonu [kg]: 9.39996

Šířka kartonu [cm]: 57.5

Výška kartonu [cm]: 36

Délka kartonu [cm]: 59.5

Objem kartonu [m³]: 0.123165

Plafon s výměnným zdrojem světla

DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti nárazu

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

