



Průmyslové svítidlo

5905339705242



Kanlux HERMI je svítidlo s vysokým stupněm ochrany (IP54), což ukazuje na jeho ochranu před prachem a stříkaním vody. Toto svítidlo má také kovovou mřížku, která chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 190

Šířka [mm]: 110

Výška [mm]: 124

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷25

Materiál korpusu: bakelite

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 720

Gramáž [g]: 750

Délka jednotkového balení [cm]: 19

Šířka jednotkového balení [cm]: 13,5

Výška jednotkového balení [cm]: 13

Hmotnost kartonu [kg]: 9

Šířka kartonu [cm]: 20

Výška kartonu [cm]: 38

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.038

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

