


Ventilátor

5905339709707



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Délka [mm]:** 158

**Šířka [mm]:** 79

**Výška [mm]:** 158

**Montážní otvor [mm]:** Ø100

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 19

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Otáčky motoru:** 2550

**Typ ložiska:** kuličkové

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1

**Akustický tlak [dB]:** 39.5

**Průtok vzduchu v m<sup>3</sup>/h:** 100

**Příkon motoru [W]:** 19

**Stupeň krytí IP:** X4

**Stupeň ochrany:** II

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 460

**Gramáž [g]:** 566.67

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 532

**Délka jednotkového balení [cm]:** 16

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 9

**Výška jednotkového balení [cm]:** 17.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.80004

**Šířka kartonu [cm]:** 27

**Výška kartonu [cm]:** 36

**Délka kartonu [cm]:** 33

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.032076

### DALŠÍ INFORMACE:

- produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika

### Ventilátor

- počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m<sup>3</sup>/h
- hladina hluku 39,5dB (A)
- model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí / AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem