


08050 SANGA DL-100

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339080509



Plafony Kanlux SANGA jsou ekonomickým řešením pro schodiště, suterény, podkroví, garáže, ale také pro terasy a balkony.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 90

Průměr [mm]: 245

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: E27

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 5

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 960

Gramáž [g]: 1162.5

Délka jednotkového balení [cm]: 24.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 18.5

Výška jednotkového balení [cm]: 24.5

Hmotnost kartonu [kg]: 5.8125

Šířka kartonu [cm]: 26

Výška kartonu [cm]: 40

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.07176

KANLUX S.A. (kat 8050) SANGA DL-100 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8050) SANGA DL-100
Lampy: 1 x A60 100W/c

