



Kanlux AZ-10A ist ein Dämmerungsschalter. Er dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungskreisen oder anderen elektrischen Geräten in Abhängigkeit von der natürlichen Lichtintensität (Tag/Nacht).

ALLGEMEINE DATEN:

Hysterese: 20Lx

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Einstellung der Uhrzeit: potencjometr obrotowy, potencjometr skokowy

Leistungsanzeige: nein

Länge [mm]: 48

Breite [mm]: 30

Höhe (mm): 63

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Bemessungsstrom [A]: 10

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Maximale Leistung (VA): 2300

IP-Klasse (Schutzart): 20/65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 100

Grammatur [g]: 140.6

Länge der Einzelverpackung [cm]: 7

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 7.03

Kartonbreite [cm]: 36

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 37

Kartonvolumen [m³]: 0.025308

Dämmerungsschalter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Hysterese ~20Lx