


## 23133 KSD-T2 275/160 3P+N

Überspannungsschutz

5905339231338



### ALLGEMEINE DATEN:

**Einbauort:** na szynę TH35

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Norm:** PN-EN61643-1

**Breite [mm]:** 70

**Höhe (mm):** 91

**Tiefe [mm]:** 68

**Anzahl der Felder:** 4

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Schutzart:** T2 (C)

**Anzahl der Module:** 4

**Höchste Dauerbetriebsspannung U(c):** 275V

**Größter I<sub>max</sub> Entladestrom:** 40kA

**Spannungsschutzstufe U(p):** ≤1,3kV

**Fehlerstromparameter I(pe):** 30μA

**Transienter Stromanstieg I<sub>trans</sub> [kA]:** 40

**Erwarteter Kurzschlussstrom I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Luftfeuchtigkeitsbereich:** 5÷95

**Nennableitstrom I<sub>n</sub> [kA]:** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 3

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 3

**Stückzahl in Großverpackung:** 72

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 390

**Grammatur [g]:** 464.29

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.7

**Kartongewicht [kg]:** 33.42888

**Kartonbreite [cm]:** 50

**Kartonhöhe [cm]:** 50

**Kartonlänge [cm]:** 50

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.125