


23153 KMB6-B25/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339231536



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60898-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 25

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷25

Auslösecharakteristik: B

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 3

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Anzahl der Pole: 3

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 4

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 300

Grammatur [g]: 330

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.2

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.021938