


23156 KMB6-B2/1

Leitungsschutzschalter, 1P

5905339231567



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 60898-1

Länge [mm]: 76

Breite [mm]: 17.5

Höhe (mm): 82

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 2

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25

Auslösecharakteristik: B

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 1

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500

Anzahl der Pole: 1

Mechanische Lebensdauer: 10000

Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 12

Stückzahl in Großverpackung: 120

Netto-Einzelgewicht [g]: 94

Grammatur [g]: 104

Brutto-Einzelgewicht [g]: 104

Länge der Einzelverpackung [cm]: 2

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 12.48

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19.5

23156 KMB6-B2/1

Leitungsschutzschalter, 1P

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.021938