


23185 KRD6-4/63/30

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339231857



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 61008-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: AC

Anzahl der Module: 4

Nennfehlerstrom [mA]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 340

Grammatur [g]: 388.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 11.6601

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.024346