

23216 KRO6-2/C10/30-A


Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 6kA, 2P

5905339232168



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: na szynę TH35
Norm: PN-EN 61009 -1
Länge [mm]: 75
Breite [mm]: 35
Höhe (mm): 81



TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC
Bemessungsstrom [A]: 10
Nennfrequenz [Hz]: 50
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 10÷16
Fehlerstromschutzart: A
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 2
Nennfehlerstrom [mA]: 30
Nennkurzschlussstrom [A]: 6000
IP-Klasse (Schutzart): 20
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400
Anzahl der Pole: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 60
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 60
Netto-Einzelgewicht [g]: 180
Grammatür [g]: 212.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 9
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 12.7398
Kartonbreite [cm]: 28
Kartondicke [cm]: 18.5
Kartonlänge [cm]: 47
Kartonvolumen [m³]: 0.024346