


23241 KMC-20-40

Installationsschütz

5905339232410



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-7A, AC-7B

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Anwendungsbereich: innerhalb

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Anschlussart: Anschlusswürfel

Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte: 4/0

Anzahl der Module: 2

Nennleistung AC-7A/400: 13kW

Nennleistung AC-7B/400: 3,5kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230V AC 50/60Hz

Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1: 7A

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 6

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 210

Grammatur [g]: 230

Länge der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.8

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.024346