


## 23253 KMC-40-20

Installationsschütz

5905339232533



### ALLGEMEINE DATEN:

**Benutzerkategorie:** AC-7A, AC-7B

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Auf die Schiene TH35

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte:** 2/0

**Anzahl der Module:** 2

**Nennleistung AC-7A/230:** 8,5kW

**Nennleistung AC-7B/230:** 2,5kW

**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1:** 40A

**Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1:** 15A

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 6

**Stückzahl in Großverpackung:** 60

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 228

**Grammatur [g]:** 245

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 3.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 14.7

**Kartonbreite [cm]:** 24.5

**Kartonhöhe [cm]:** 20

**Kartonlänge [cm]:** 46

**Kartonvolumen [m³]:** 0.02254