



Die kleine Kanlux DUN ist eine kerzenförmige Glühlampe mit E14-Sockel. Die Lebensdauer dieser Leuchtmittel wird durch die Kombination von SMD-LEDs und einem Keramikgehäuse erzielt. Kanlux DUN zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Sie eignen sich ideal für Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in denen trotz geringer Lichtausbeute viel Licht erzeugt werden soll.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert: nicht zutreffend

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 103

Durchmesser [mm]: 35

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 806

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Sockel: E14

Lebensdauer der Lampe[h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 200

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 50

Zündzeit [s]: $\leq 0,5$

Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]: unbedeutend

Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: < 2

Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: $< 5\%$ po 1000h

Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: ≥ 90

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: ≥ 70

LED-LEUCHTMITTEL



Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%] :
≥80

Form des Leuchtmittel: świeczka

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung : 10

Stückzahl in Großverpackung : 100

Netto-Einzelgewicht [g] : 20

Grammatur [g] : 33.9

Länge der Einzelverpackung [cm] : 4

Breite der Einzelverpackung [cm] : 4

Höhe der Einzelverpackung [cm] : 10.5

Kartongewicht [kg] : 3.39

Kartonbreite [cm] : 20

Kartonhöhe [cm] : 24

Kartonlänge [cm] : 39.5

Kartonvolumen [m³] : 0.01896

