


23622 KDB-F12P

Verteilerkasten ABS

5905339236227



Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Türfarbe: weiß

Einbauort: Wand einbau

Norm: PN-EN 62208

Länge [mm]: 317

Breite [mm]: 102

Höhe (mm): 220

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anzahl der Module: 12P

Temperaturbeständigkeit [°c]: 650

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutzart): 30

Anzahl der Reihen : 1

Ilość zacisków N/PE: 6+6+4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 810

Grammatur [g]: 1130

Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32.5

23622 KDB-F12P

Verteilerkasten ABS

Kartongewicht [kg]:	11.3
Kartonbreite [cm]:	46.5
Kartonhöhe [cm]:	35
Kartonlänge [cm]:	55
Kartonvolumen [m³]:	0.089513