


23628 KDB-F36P

Verteilerkasten ABS

5905339236289



Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Türfarbe: weiß

Einbauort: Wand einbau

Norm: PN-EN 62208

Länge [mm]: 426

Breite [mm]: 109

Höhe (mm): 310

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anzahl der Module: 2x18P

Temperaturbeständigkeit [°c]: 650

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutzart): 30

Anzahl der Reihen : 2

Ilość zacisków N/PE: (6+6+6)x2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1696

Grammatür [g]: 2174

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1970

Länge der Einzelverpackung [cm]: 33

23628 KDB-F36P

Verteilerkasten ABS

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 43.5

Kartongewicht [kg]: 10.87

Kartonbreite [cm]: 35.5

Kartonhöhe [cm]: 46

Kartonlänge [cm]: 58.5

Kartonvolumen [m³]: 0.095531