

24094 KCPM-12-230

Leistungsschutz KCP

5905339240941



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Schalthäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]: 1200

Schalthäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]: 300

Schalthäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 3

Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V: 3kW

Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V: 5,5kW

Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V: 5,5kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230 AC

Nennschaltspannung Ue [V]: 400

Wärmestrom vertraglich Ith [A]: 20

Anzugskraft [Nm]: 0,8Nm

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hauptkontakte: 3

Hilfskontakte: 1

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 690

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 12

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3: 23A

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4: 5A

Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 176

Grammatür [g]: 184

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Kartongewicht [kg]: 18.4

Kartonbreite [cm]: 25

24094 KCPM-12-230

Leistungsschutz KCP

Kartonhöhe [cm]: 27
Kartonlänge [cm]: 33
Kartonvolumen [m³]: 0.022275

ZUBEHÖR:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

