


24178 KDB-S24PM

Verteilerkasten ABS

5905339241788



Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Türfarbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Norm: PN-EN 62208

Länge [mm]: 300

Breite [mm]: 109

Höhe (mm): 294

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anzahl der Module: -

Temperaturbeständigkeit [°c]: 650

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutztart): 30

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1140

Grammatür [g]: 1544

Länge der Einzelverpackung [cm]: 33


Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32

Kartongewicht [kg]: 7.72

24178 KDB-S24PM

Verteilerkasten ABS



Kartonbreite [cm]: 33.5
Kartondicke [cm]: 33
Kartonlänge [cm]: 59.5
Kartonvolumen [m³]: 0.065777