

24184 KDB-F24PM

Verteilerkasten ABS



PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	63
IP-Klasse (Schutzart)	30
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	07
Norm	PN-EN 62208
Anzahl der Module	-
Temperaturbeständigkeit [°C]	650

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe [mm]	310
Breite [mm]	109
Länge [mm]	317
Einbauort	Wandeinbau

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Türfarbe	weiß
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	1
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	1
Netto-Einzelgewicht [g]	1214
Grammatur [g]	1464
Brutto-Einzelgewicht [g]	1464
Länge der Einzelverpackung [cm]	33
Breite der Einzelverpackung [cm]	11.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	32
Kartongewicht [kg]	1.464
Kartonbreite [cm]	11.5
Kartonhöhe [cm]	33
Kartonlänge [cm]	33
Kartonvolumen [m ³]	0.012524

Erstellt am: 09.02.2026, 14:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com