

24185 KDB-F36PM

Verteilerkasten ABS



PRODUKTPARAMETER			
Nennspannung [V]		230/400 AC	
Nennfrequenz [Hz]		50	
Bemessungsstrom [A]		63	
IP-Klasse (Schutzart)		30	
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)		07	
Norm		PN-EN 62208	
Anzahl der Module		-	
Temperaturbeständigkeit [°C]		650	

ABMESSUNGEN UND MONTAGE		MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Höhe [mm]	310	Farbe	weiß
Breite [mm]	109	Material	Kunststoff
Länge [mm]	426	Türfarbe	weiß
Einbauort	Wandeinbau	Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	1
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	1
Netto-Einzelgewicht [g]	1642
Grammatur [g]	1924
Brutto-Einzelgewicht [g]	1924
Länge der Einzelverpackung [cm]	33
Breite der Einzelverpackung [cm]	11.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	43.5
Kartongewicht [kg]	1.924
Kartonbreite [cm]	11.5
Kartonhöhe [cm]	43.5
Kartონlänge [cm]	33
Kartonvolumen [m ³]	0.016508

Erstellt am: 09.02.2026, 14:09

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com