



Kanlux NAVI ist eine Serie von einfachen, in ihrer Form verschiedenen Spotleuchten mit sehr breiten Einsatzmöglichkeiten.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 21

**Durchmesser [mm]:** 81

**Montagebohrung [mm]:** Ø75

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.12

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winklereinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winklereinstellung der Leuchte [°]:** 15

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 74

**Grammatur [g]:** 110

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Kartongewicht [kg]:** 5.5

EINBAU-DOWNLIGHT

**Kartonbreite [cm]:** 22  
**Kartonhöhe [cm]:** 22.5  
**Kartonlänge [cm]:** 52  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.02574