



Einbau-Rasterleuchte

5905339257109



Kanlux REGIS sind Unterputz-Rasterleuchten, die dank Federhaken und Schnellverbinder einfach und schnell zu montieren sind. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stabilisator/Lampenstart: warm

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 610

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 78

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4 x 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2730

Grammatur [g]: 3340

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Breite der Einzelverpackung [cm]: 62.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.34

Erstellt am: 15.11.2022, 23:29

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


Kartonbreite [cm]: 63
Kartonhöhe [cm]: 8.8
Kartonlänge [cm]: 65.5
Kartonvolumen [m³]: 0.036313

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- semi-parabolischer Reflektor / Raster-Querleisten V-förmig / Leuchtstofflampenfassungen, die durch einen Reflektor verdeckt sind (ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL mit einer Opal-Platte)
- Löcher im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung
- Schutzdraht am Raster, der zusätzlich vor Stromschlag schützt, ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- Leichte Rastermontage an Federhaken
- Öffnungen im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung, Vorschaltgerät der Marke OSRAM in Klasse A2
- Pulverbeschichtung
- REGIS 3WS sind mit „WarmStart“-Vorschaltgerät ausgestattet

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT
Lampy: 4 x T28 18W/827



ZUBEHÖR:

72333 CLP-REGIS/PT CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten.

