



Kanlux NAVI ist eine Serie von einfachen, in ihrer Form verschiedenen Spotleuchten mit sehr breiten Einsatzmöglichkeiten.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz matt

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 21

Durchmesser [mm]: 81

Montagebohrung [mm]: Ø75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winklereinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winklereinstellung der Leuchte [°]: 15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 64

Grammatur [g]: 89.4

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10

Kartongewicht [kg]: 4.47

EINBAU-DOWNLIGHT

Kartonbreite [cm]: 22
Kartonhöhe [cm]: 22
Kartonlänge [cm]: 52
Kartonvolumen [m³]: 0.025168