



Kanlux VIDI ist eine Serie von einfachen und verschiedenen Spotleuchten. Wir können daraus unterschiedlichen Kompositionen zusammenstellen, wobei auch viele Farben dieser Aluminiumleuchten zur Auswahl stehen.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz matt

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 22

**Durchmesser [mm]:** 82

**Montagebohrung [mm]:** Ø75

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.12

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winkleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkleinstellung der Leuchte [°]:** 15

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 76

**Grammatur [g]:** 100.2

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Kartongewicht [kg]:** 5.01  
**Kartonbreite [cm]:** 19.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 21.5  
**Kartonlänge [cm]:** 44  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.018447