

Einbau-Downlight

5905339267580



Die Zierringe Kanlux ALREN R haben eine interessante, auf dem Markt einzigartige Form - ein Gehäuse mit abgerundeten Ecken. Die Möglichkeit der Vertikalrotation um 60 Grad ist ein unbestreitbarer Vorzug. Kanlux ALREN R werden ohne Leuchtmittel angeboten.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 99

**Breite [mm]:** 99

**Höhe (mm):** 25

**Montagebohrung [mm]:** 80x80

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 60

**Winklereinstellung der Leuchte:** in zwei Achsen

**Winklereinstellung der Leuchte [°]:** 60/60

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 146

**Grammatur [g]:** 186


**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 12

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**Kartongewicht [kg]:** 9.3

Einbau-Downlight



**Kartonbreite [cm]:** 23

**Kartonhöhe [cm]:** 23

**Kartonlänge [cm]:** 62

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.032798

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung

