

26759 AVAR U 6262 32W-CCT

LED-Rahmen-Panel

5905339267597



Kanlux AVAR CCT ist ein innovativer LED-Beleuchtungsrahmen, der modernes Design mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Dank der einstellbaren Lichtfarbe (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - kalt) können Sie die Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse anpassen und die perfekte Atmosphäre in jedem Raum schaffen. AVAR CCT bietet ein intensives, gleichmäßiges Licht, das sich perfekt für Büros, Konferenzräume und moderne Geschäftsräume eignet. Die einzigartige Form des Rahmens ist nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Accessoire, sondern auch eine Möglichkeit, für eine effektive und effiziente Beleuchtung zu sorgen. Kanlux AVAR CCT ist eine ideale Alternative zu herkömmlichen LED-Panels - langlebig, energieeffizient und äußerst elegant. AVAR CCT-Beleuchtungsrahmen werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, die eine lange und störungsfreie Nutzung gewährleistet.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:

ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 591

Breite [mm]: 591

Höhe (mm): 11

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 32

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3800/3800/3800

26759 AVAR U 6262 32W-CCT

LED-Rahmen-Panel



Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm] : in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/3500/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen : 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: Opal

Anschlussart: freie Leitungsenden

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 20

Ksztat: rund

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 532

Grammatur [g]: 980

Brutto-Einzelgewicht [g]: 860

Länge der Einzelverpackung [cm]: 64

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 64

Kartongewicht [kg]: 9.8

Kartonbreite [cm]: 34

Kartonhöhe [cm]: 66

Kartonlänge [cm]: 65

Kartonvolumen [m³]: 0.14586

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
-

