



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Auf Untergrund

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Einschalter:** ja

**Höhe MAX (mm):** 940

**Kabellänge [m]:** 1.7

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 4,8

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 430

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 600

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 20000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 15000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 90

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Kabel mit Stecker

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]:** 360

**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 660

**Grammatur [g]:** 860

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 18

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 44

**Kartongewicht [kg]:** 5.16

**Kartonbreite [cm]:** 20

**Kartonhöhe [cm]:** 46

**Kartonlänge [cm]:** 38

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.03496

